

項目設定書 (1)

| | |
|-------|-----------------------------|
| テーブル名 | has_manies |
| 項目名 | application_model_id |
| 概要 | application_modelsとのリレーション。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (2)

| | |
|-------|--------------|
| テーブル名 | has_manies |
| 項目名 | name |
| 概要 | 先頭のパラメータの名前。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (3)

| | |
|-------|--------------|
| テーブル名 | has_manies |
| 項目名 | class_name |
| 概要 | 配下のモデルのクラス名。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (4)

| | |
|-------|-------------|
| テーブル名 | has_manies |
| 項目名 | foreign key |
| 概要 | 相手の外部キー。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (5)

| | |
|-------|----------------------------------|
| テーブル名 | has_manies |
| 項目名 | as_name |
| 概要 | 相手の項目に多態性がある場合に、相手項目のプレフィックスを設定。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (6)

| | |
|-------|--|
| テーブル名 | has_manies |
| 項目名 | dependent |
| 概要 | 自分が削除されたときの配下のデータの取り扱い。 |
| 詳細 | destory -> 一緒に削除 nullify -> 外部キーをnullにする null -> 何もしない |